

MOTOR MAX LUBRICANTES



10W/40 API SM-EXTRA

DESCRIPCIÓN

10W/40 API SM-EXTRA es un lubricante, multigrado de alta performance especialmente diseñado para su uso en motores a gasolina aspirados, de inyección y turbo cargados.

10W/40 API SM-EXTRA está formulado con un paquete especial de aditivos que otorgan una protección de nivel superior contra el desgaste, la corrosión, oxidación y la formación de lacas o barnices. Además cuenta con un agente dispersante que evita la proliferación de depósitos de carbón, especialmente bajo condiciones de extrema presión y temperatura. El uso de aceites bases de calidad superior, con cualidades anti corte y un índice de viscosidad parafínico óptimo permiten que **10W/40 API SM-EXTRA** mejore la performance de su motor, alargue la vida útil del aceite, mejore las partidas en frío y elimine la pérdida de viscosidad del producto durante su vida útil.



Disponible en envases de 1 galón, 1/4 de galón, balde de 5 galones y tambor de 55 galones aprox.

Especificaciones

	Mínimo	Máximo	Normal
Viscosidad cSt a 40°C	*	*	109
Viscosidad cSt a 100°C	14.1	15	14.6
Punto de inflamación °C	201	*	211
Punto de escurrimiento °C	*	-26	-36
Índice de viscosidad	120	138	*
Apariencia	Ambar, brillante y transparente		