

MOTOR MAX LUBRICANTES



15W/40 API CI-4-DIESEL

DESCRIPCIÓN

La especial formulación con un alto índice de viscosidad, sumado al uso de aceites base parafínicos y aditivos de muy alta performance, permiten que el aceite **15W/40 API CI-4** obtenga la calificación N°2455 del Instituto Americano del Petróleo como un aceite de cualidades superiores para su uso en servicio pesado y que supera las especificaciones de los fabricantes de vehículos para la categoría CI-4/SL y para la clasificación API CI-4/SL. Desde el año 2004 este aceite se ha convertido en un estándar para motores rápidos de 4 cilindros naturalmente aspirados y motores diesel turbocargados así como también en motores de gasolina turbocargados, de inyección electrónica y de aspiración. Este aceite reemplaza los aceites de categorías CH-4, CH, CF, CF-2, CD, CE, SJ y SH.

15W/40 API CI-4 es un aceite multigrado, de servicio pesado, para ser usado en motores diesel o de gasolina y en cualquier época del año.



Disponible en envases de 1 galón, 1/4 de galón, balde de 5 galones y tambor de 55 galones aprox.

Especificaciones

	Mínimo	Máximo	Normal
Viscosidad cSt a 40°C	100	120	114.6
Viscosidad cSt a 100°C	13.5	15	14.2
Punto de inflamación °C	201	*	207
Punto de escurrimiento °C	*	-20	-28
Índice de viscosidad	105	125	*
Apariencia	Ambar, brillante y transparente		