

# Motor Max LUBRICANTES



## 20W/50 API SM/CI-4-EXTRA

### DESCRIPCIÓN

La especial formulación con un alto índice de viscosidad, sumado al uso de aceites base parafínicos y aditivos especiales, permiten que el aceite **20W/50 API SM/CI-4-EXTRA**, tenga cualidades superiores para su uso en servicio pesado y que supera las especificaciones de los fabricantes de vehículos para la categoría CI-4/SL y para la clasificación API CI-4/SL. Desde el año 2004 este aceite se ha convertido en un estándar para motores rápidos de 4 cilindros naturalmente aspirados y motores diesel turbocargados así como también en motores de gasolina turbo cargados, de inyección electrónica y de aspiración. Este aceite reemplaza los aceites de categorías CH-4, CH, CF, CF-2, CD, CE, SJ y SH.

**20W/50 API SM/CI-4-EXTRA** es un aceite multigrado de servicio pesado, para ser usado en motores diesel o de gasolina y en cualquier época del año.



Disponible en envases de 1 galón, 1/4 de galón, balde de 5 galones y tambor de 55 galones aprox.

### Especificaciones

	Mínimo	Máximo	Normal
Viscosidad cSt a 40°C	159	218	175
Viscosidad cSt a 100°C	17.5	20	18.5
Punto de inflamación °C	201	*	215
Punto de escurrimiento °C	*	-20	-28
Índice de viscosidad	105	120	*
Apariencia	Ambar, brillante y transparente		