

VIXONE

LUBRICANTES DOBLEMENTE REFINADOS



SAE 10W/40 API SL SUPER ELITE

DESCRIPCIÓN

Aceite multigrado que ha sido formulado con exclusivos aceites bases y que en su elaboración se han incorporado aditivos de última generación que satisfacen las exigencias de fabricantes de automóviles de aspiración natural o turboalimentados, ofreciendo excelentes condiciones:

1. Menor formación de depósitos en el motor debido a una gran resistencia a la oxidación. Esto garantiza una optimización del servicio para el cambio de aceite, de acuerdo con los períodos de cambios recomendados por los fabricantes de vehículos modernos.
2. Máxima protección contra el desgaste en las partes móviles del motor, ya que este aceite ha sido formulado atendiendo a las más exigentes y recientes especificaciones de fabricantes de motores en este sentido.
3. Película lubricante de mayor viscosidad a la temperatura operacional del Motor y mejor fluidez al encender el Motor, brindando una mejor protección al motor.
4. Disminución en el consumo de combustible. El grado de viscosidad **10W/40** ha sido catalogado por API como un aceite Conservador de Energía II ("ENERGY CONSERVING"), ya que se han obtenido disminuciones hasta de un 1,5% en el consumo de combustible. Cumple con estándares API SL.



Disponible en envases de 1 y 4 litros aprox.

Especificaciones

Viscosidad cSt a 40°C	96
Viscosidad cSt a 100°C	14.5
Punto de inflamación °C	205
Punto de fluidez °C	-26
Gravedad específica a 15.6 °C	0.87
Indice de viscosidad	156