VIXONE

LUBRICANTES DOBLEMENTE REFINADOS

15W/40 API CF/CG-4/SG DIESEL ELITE

DESCRIPCIÓN

Aceite multigrado diseñado para la lubricación de todo tipo de motores Diesel, de aspiración normal o turboalimentados, que operan en condiciones severas, proporcionando el mas alto rendimiento y protección en los motores Diesel o Gasolina.

El producto ofrece la posibilidad de extender los plazos entre cambios de aceite en todo tipo de vehículos, desde camionetas livianas con motor diesel o de gasolina, hasta los más pesados camiones de larga distancia equipados con motor diesel turboalimentado.

VIXONE es un lubricante Supermultigrado **SAE 15W/40**, que facilita las partidas en frío y optimiza la lubricación en temperaturas extremas.

Cumple con estándares API CF/CG-4/SG

Disponible en envases de 1 y 4 litros aprox.

Especificaciones

Gravedad API	**31.1**
Gravedad específica a 15.6°C	**0.8702**
Viscosidad cSt a 100°C	**14.2/15.5**
Punto de inflamación °C	**216**
Punto de congelamiento °C	**-31**
Indice de viscocidad	**142**
TBN	**7,5**

FUTUROIL®
Comprometidos con la vida y el medio ambiente

Importado y distribuido por Química Industrial Futuroil S.A.
Camino Lo Castro, Parcela Nº9, Lampa, Santiago. Tel (56-2) 842 6153 - 842 6965, Fax: (56-2) 842 6277